

SÉRIE R18P - DIMENSION NUMÉRIQUE (SUITE)

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP140	41	0,096	1-3/8	2-3/8	
TCP141	40	0,098	1-3/8	2-3/8	
TCP142	39	0,0995	1-3/8	2-3/8	
TCP143	38	0,1015	1-7/16	2-1/2	
TCP144	37	0,104	1-7/16	2-1/2	
TCP145	36	0,1065	1-7/16	2-1/2	
TCP146	35	0,11	1-1/2	2-5/8	
TCP147	34	0,111	1-1/2	2-5/8	
TCP148	33	0,113	1-1/2	2-5/8	
TCP149	32	0,116	1-5/8	2-3/4	
TCP150	31	0,12	1-5/8	2-3/4	
TCP151	30	0,1285	1-5/8	2-3/4	
TCP152	29	0,136	1-3/4	2-7/8	
TCP153	28	0,1405	1-3/4	2-7/8	
TCP154	27	0,144	1-7/8	3	
TCP155	26	0,147	1-7/8	3	
TCP156	25	0,1495	1-7/8	3	
TCP157	24	0,152	2	3-1/8	
TCP158	23	0,154	2	3-1/8	
TCP159	22	0,157	2	3-1/8	
TCP160	21	0,159	2-1/8	3-1/4	
TCP161	20	0,161	2-1/8	3-1/4	
TCP162	19	0,166	2-1/8	3-1/4	
TCP163	18	0,1695	2-1/8	3-1/4	
TCP164	17	0,173	2-3/16	3-3/8	
TCP165	16	0,177	2-3/16	3-3/8	
TCP166	15	0,18	2-3/16	3-3/8	
TCP167	14	0,182	2-3/16	3-3/8	
TCP168	13	0,185	2-5/16	3-1/2	
TCP169	12	0,189	2-5/16	3-1/2	
TCP170	11	0,191	2-5/16	3-1/2	
TCP171	10	0,1935	2-7/16	3-5/8	
TCP172	9	0,196	2-7/16	3-5/8	
TCP173	8	0,199	2-7/16	3-5/8	
TCP174	7	0,201	2-7/16	3-5/8	
TCP175	6	0,204	2-1/2	3-3/4	
TCP176	5	0,2055	2-1/2	3-3/4	
TCP177	4	0,209	2-1/2	3-3/4	
TCP178	3	0,213	2-1/2	3-3/4	
TCP179	2	0,221	2-5/8	3-7/8	
TCP180	1	0,228	2-5/8	3-7/8	

SÉRIE R15 - DIMENSIONS DES LETTRES

- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau qui réduit l'usure et le soudage des copeaux dans les matériaux ferreux plus durs pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0952	A	0,234	2-5/8	3-7/8	
TC0953	B	0,2374	2-3/4	4	
TC0954	C	0,2421	2-3/4	4	
TC0955	D	0,2461	2-3/4	4	
TC0956	E	0,25	2-3/4	4	
TC0957	F	0,2571	2-7/8	4-1/8	
TC0958	G	0,261	2-7/8	4-1/8	
TC0959	H	0,2661	2-7/8	4-1/8	
TC0960	I	0,272	2-7/8	4-1/8	
TC0961	J	0,2772	2-7/8	4-1/8	
TC0962	K	0,2811	2-15/16	4-1/4	
TC0963	L	0,2902	2-15/16	4-1/4	
TC0964	M	0,2949	3-1/16	4-3/8	
TC0965	N	0,302	3-1/16	4-3/8	
TC0966	O	0,3161	3-3/16	4-1/2	
TC0967	P	0,3228	3-5/16	4-5/8	
TC0968	Q	0,3319	3-7/16	4-3/4	
TC0969	R	0,339	3-7/16	4-3/4	
TC0970	S	0,348	3-1/2	4-7/8	
TC0971	T	0,358	3-1/2	4-7/8	
TC0972	U	0,368	3-5/8	5	
TC0973	V	0,3772	3-5/8	5	
TC0974	W	0,3858	3-3/4	5-1/8	
TC0975	X	0,3969	3-3/4	5-1/8	
TC0976	Y	0,4039	3-7/8	5-1/4	
TC0977	Z	0,413	3-7/8	5-1/4	


SÉRIE R15P - DIMENSIONS DES LETTRES

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0978	A	0,234	2-5/8	3-7/8	
TC0979	B	0,2374	2-3/4	4	
TC0980	C	0,2421	2-3/4	4	
TC0981	D	0,2461	2-3/4	4	
TC0982	E	0,25	2-3/4	4	
TC0983	F	0,2571	2-7/8	4-1/8	
TC0984	G	0,261	2-7/8	4-1/8	
TC0985	H	0,2661	2-7/8	4-1/8	
TC0986	I	0,272	2-7/8	4-1/8	
TC0987	J	0,2772	2-7/8	4-1/8	
TC0988	K	0,2811	2-15/16	4-1/4	
TC0989	L	0,2902	2-15/16	4-1/4	
TC0990	M	0,2949	3-1/16	4-3/8	
TC0991	N	0,302	3-1/16	4-3/8	
TC0992	O	0,3161	3-3/16	4-1/2	
TC0993	P	0,3228	3-5/16	4-5/8	
TC0994	Q	0,3319	3-7/16	4-3/4	
TC0995	R	0,339	3-7/16	4-3/4	
TC0996	S	0,348	3-1/2	4-7/8	
TC0997	T	0,358	3-1/2	4-7/8	
TC0998	U	0,368	3-5/8	5	
TC0999	V	0,3772	3-5/8	5	
TCP000	W	0,3858	3-3/4	5-1/8	
TCP001	X	0,3969	3-3/4	5-1/8	
TCP002	Y	0,4039	3-7/8	5-1/4	
TCP003	Z	0,413	3-7/8	5-1/4	

FORETS SÉRIE COURTE 135°

- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
- Traitement de surface unique pour améliorer la résistance à l'usure dans les alliages ferreux durs
- Matériau: Acier rapide • Angle de la pointe: 135°
- Normes de fabrication: ANSI
- Fini: Mauve et bronze • Direction de la coupe: Vers la droite



SÉRIE HX10 - DIMENSION FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TDE104	1/16	0,0625	7/8	1-7/8	
TDE105	5/64	0,0781	1	2	
TDE106	3/32	0,0938	1-1/4	2-1/4	
TDE107	7/64	0,1094	1-1/2	2-5/8	
TDE108	1/8	0,125	1-5/8	2-3/4	
TDE109	9/64	0,1406	1-3/4	2-7/8	
TDE110	5/32	0,1563	2	3-1/8	
TDE111	11/64	0,1719	2-1/8	3,25	
TDE112	3/16	0,1875	2-5/16	3-1/2	
TDE113	13/64	0,2031	2-7/16	3-5/8	
TDE114	7/32	0,2188	2-1/2	3-3/4	
TDE115	15/64	0,2344	2-5/8	3-7/8	
TDE116	1/4	0,25	2-3/4	4	
TDE117	17/64	0,2656	2-7/8	4-1/8	
TDE118	9/32	0,2813	2-15/16	4-1/4	
TDE119	19/64	0,2969	3-1/16	4-3/8	
TDE120	5/16	0,3125	3-3/16	4-1/2	
TDE121	21/64	0,3281	3-5/16	4-5/8	
TDE122	11/32	0,3437	3-7/16	4-3/4	
TDE123	23/64	0,3594	3-1/2	4-7/8	
TDE124	3/8	0,375	3-5/8	5	
TDE125	25/64	0,3906	3-3/4	5-1/8	
TDE126	13/32	0,4063	3-7/8	5-1/4	
TDE127	27/64	0,4219	3-15/16	5-3/8	
TDE128	7/16	0,4375	4-1/16	5-1/2	
TDE129	29/64	0,4531	4-3/16	5-5/8	
TDE130	15/32	0,4687	4-5/16	5-3/4	
TDE131	31/64	0,4844	4-3/8	5-7/8	
TDE132	1/2	0,5	4-1/2	6	